

SATTEL TASCHEN STÜTZE

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
STÜTZROHR FÜR DIE LINKE SATTEL TASCHE	08L71-K0Z-J21	GB350S	2024,4	MII	0,3 h
STÜTZE FÜR DIE RECHTE SATTEL TASCHE	08L70-K0Z-J21				
SATTEL TASCHE (Groß/für linke Seite)	08L05-K87-A31				
SATTEL TASCHE (Klein/für linke Seite)	08L02-K0Z-J01				
SATTEL TASCHE (Klein/für rechte Seite)	08L04-K87-A31				

Einleitung

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFlichtUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUziERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

- | | |
|--|---|
|  WARNUNG | Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen. |
|  VORSICHT | Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR. |
|  HINWEIS | Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt. |
|  ZUR BEACHTUNG | Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten. |
|  | Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft. |
|  | Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung. |

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.


INFORMATION**⚠ VORSICHT**

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.


TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.

<STÜTZE FÜR DIE LINKE SATTEL TASCHE>

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	Stützrohr für die linke Satteltasche	1	-
	(2)	8-mm-Innensechskantschraube	1	90128-MEJ-J00
	(3)	Führung	3	-
	(4)	Führungsschraube	1	-
	(5)	5-mm-Kopfschraube	1	-
	(6)	4-mm-Kopfschraube	2	-
	(7)	Helmkabel	1	77236-KAZ-780

<STÜTZE FÜR DIE RECHTE SATTEL TASCHE>

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(8)	Stützrohr für die rechte Satteltasche	1	-
	(9)	8-mm-Innensechskantschraube	1	90128-MEJ-J00
	(10)	Führung	3	-
	(11)	Führungsschraube	1	-
	(12)	5-mm-Kopfschraube	1	-
	(13)	4-mm-Kopfschraube	2	-

<SATTEL TASCHE (groß/für linke Seite)>

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(14)	Satteltasche (groß)	1	-
	(15)	Schultergurt	1	-

<SATTEL TASCHE (klein/für linke Seite)>

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(16)	Satteltasche (klein)	1	-
	(17)	Schultergurt	1	-

<SATTEL TASCHE (klein/für rechte Seite)>


Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(18)	Satteltasche (klein)	1	-
	(19)	Schultergurt	1	-

DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebauten Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (■)


EINBAU

MONTAGEABBILDUNG




1. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.
• Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

<Linke Seite>





2. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.
• Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

<Linke Seite>



3. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.
• Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.



4. Sehen Sie sich zum Einbau der rechten und linken Satteltasche die Bedienungsanleitung für Originalzubehör an.